



AGRIMAX RT 657- Especificaciones técnicas

Descripción

AGRIMAX RT 657 es el neumático ideal para utilizarlo tanto en el laboreo del suelo como por la carretera; además algunos tamaños también son adecuados para la vendimia. Este neumático asegura un excelente confort en la conducción, así como significativos ahorros de carburante. Presenta una elevada capacidad de carga a altas velocidades. AGRIMAX RT 657 es la mejor elección para quien necesite un neumático versátil y fiable sin comprometer las prestaciones.

UM

Standard Internacional.

Construcción

RADIAL

Maquinaria

Agricultura: Tractor , Vendimiadora

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	440/65 R 28
LI/SS Rueda motriz	138 D/141 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Ancho de la sección (in)	17.4
Diámetro total (in)	50.5
Radio cargado estático (in)	23.2
Circunferencia de rodadura (in)	154.6
Rim Rec	W 14 L
Rim Alt	W 13; W 15 L
ECE	E4-106R-000767

Capacidad de carga

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
40	2500	2920	3280	3650	4010	4320	4790	5200
30	2630	3060	3450	3840	4210	4540	5040	5470
25	2730	3190	3580	3980	4380	4720	5220	5680
20	2880	3360	3780	4200	4620	4970	5510	5990
5 LT	3350	3910	4400	4890	5380	5800	6430	6980
5 HT	2880	3360	3780	4200	4620	4970	5510	5990

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.