

AS 504 – Especificaciones técnicas



Descripción AS 504 es un neumático agro-industrial desarrollado principalmente para los trabajos del campo y aplicaciones con maquinaria agrícola y en la manipulación de materiales. Este neumático, caracterizado por excelentes propiedades de auto limpieza y agarre potenciado, es idóneo para los remolques en el campo y los elevadores telescópicos. Hay disponibles varias versiones del neumático AS 504 para satisfacer las diferentes exigencias específicas del usuario: una versión “HD” con una mezcla especial resistente a los cortes y los desgarres, mientras que la versión “especial” está realizada con una carcasa reforzada que asegura una vida más larga del neumático.

UM US Standard

Construcción BIAS

Maquinaria Agricultura: Elevador telescópico, Ewmolque para campos
Industrial: Elevador telescópico

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	16.0/70 - 20
LI/SS Rodando libre	142 A8
LI/SS Rueda motriz	154 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	14
Ancho de la sección (inch)	16.1
Diámetro total (inch)	43.2
Radio cargado estático (inch)	19.2
Circunferencia de rodadura (inch)	126.5

Rim Rec	13
Rim Alt	12 SDC ; 14 ; 13 SDC
ECE	E4-106R-001876

Capacidad de carga

mph / psi	51
5 FR	11570
15 FR	9840
20 FR	9260
25 FR	8270
5 DW	8180
15 DW	6960
20 DW	6550
25 DW	5840

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.