

AT 603 – Especificaciones técnicas



Descripción	AT 603 es un neumático agro-industrial para maquinaria agrícola y las ternas. AT 603 ha sido proyectado para asegurar una excelente tracción en la rueda motriz, proporcionando óptimas prestaciones en todas las superficies, así como óptimas propiedades de auto-limpieza. AT 603 está disponible en una versión "especial" con carcasa reforzada, mientras que la versión "HD" ofrece una mayor resistencia a los cortes y los desgarros.
UM	US Standard
Construcción	BIAS
Maquinaria	Agricultura: Cargadora retroexcavadora, Maquinaria agrícola Industrial: Cargadora retroexcavadora

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	12.5/80 - 18
LI/SS Rodando libre	138 A8
LI/SS Rodando libre	150 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	18
Ancho de la sección (inch)	12.1
Diámetro total (inch)	38.9
Radio cargado estático (inch)	17.6
Circunferencia de rodadura (inch)	119.2
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11

Capacidad de carga

mph / psi	80
5 FR	10340
15 FR	8780
20 FR	8270
25 FR	7390
5 DW	7290
15 DW	6190
20 DW	5830
25 DW	5200

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.