



AW 702 – Especificaciones técnicas

Descripción

AW 702 ha sido desarrollado para maquinaria agrícola, remolques y empacadoras de heno que se utilizan en los trabajos del campo y en el transporte. Este neumático, utilizado en operaciones pesadas, ha sido proyectado por BKT para ofrecer un nuevo nivel de durabilidad. AW 702 está disponible en varias versiones con el fin de responder a las diferentes exigencias específicas de los usuarios: una versión “aramid belted” con cinturones de aramida, que proporcionan una mayor resistencia a la perforación, una versión “HD” con una mezcla que ofrece mayor resistencia a los cortes y los desgarros, mientras que la versión “special” asegura excelente resistencia a los rastros.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Empacadora de heno, Maquinaria agrícola, Remolque
Industrial: Remolque

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	13.0/55 - 16
LI/SS Rodando libre	133 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	14
Ancho de la sección (inch)	13.2
Diámetro total (inch)	30.3
Radio cargado estático (inch)	13.6
Circunferencia de rodadura (inch)	88.8
Rim Rec	11.0

Capacidad de carga

mph / psi	61
5 FR	6360
15 FR	5400
20 FR	5080
25 FR	4540

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.