



AGRIMAX RT 765 - Especificaciones técnicas

Descripción

AGRIMAX RT 765, un neumático de la serie 70 de BKT, es ideal para equipar los tractores más modernos que se utilizan en los trabajos pesados, como el laboreo del suelo, el transporte tanto en el campo como por la carretera, la vendimia y la pulverización. Su amplia área de contacto garantiza una mejor tracción y excelente confort en todas las superficies y en cualquier momento. Este neumático proporciona optimas propiedades de auto-limpieza y una reducida compactación del suelo. Está disponible en dos tamaños con tecnología de cinturones de acero.

UM US Standard.

Construcción RADIAL

Maquinaria Agricultura: Pulverizador, Tractor, Vendimiadora

Versión SPECIAL

Tipo TL

Tamaño neumático 620/70 R 46

LI/SS Rueda motriz 162 D

Dimensiones Standard Internacional

TMPH 1

Ancho de la sección (inch) 24.6

Diámetro total (inch) 80.2

Radio cargado estático (inch) 36.4

Circunferencia de rodadura (inch) 240.4

Rim Rec DW 20 B

ECE E11-106R-005999

TRA Code R1W



Capacidad de carga

mph / psi	9	12	15	17	20	23
40	5760	6700	7650	8590	9530	10470
30	6050	7040	8040	9030	10020	11000
25	5320	7350	8380	9410	10450	11470
20	6640	7720	8800	9890	10970	12050
5 LT	7730	8980	10250	11510	12780	14030
5 HT	6640	7720	8800	9890	10970	12050

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.