



EARTHMAX SR 44 – Especificaciones técnicas

Descripción

EARTHMAX SR 44  es un neumático radial All Steel idóneo para una amplia serie de aplicaciones, incluidas las realizadas en el sector minero, forestal y del transporte. El robusto dibujo de la banda de rodadura E-4 asegura una excelente tracción y confort para el operador. EARTHMAX SR 44  puede optimizar la productividad, cualquiera que sea la operación que haya que realizar.

UM

US Standard

Construcción

RADIAL

Maquinaria

OTR: Volquete

Versión

STANDARD

Tipo

TT

Tamaño neumático

325/95 R 24
(12.00 R 24)

LI/SS

158 B

Dimensiones Standard Internacional

TMPH

96

Ancho de la sección (inch)

12.2

Diámetro total (inch)

49.2

Radio cargado estático (inch)

22.6

Circunferencia de rodadura (inch)

149.2

Rim Rec

8.50V

Rim Alt

9.00V

TRA Code

E4

Capacidad de carga

mph / psi	65	69	73	76	80	83	87	91	94	98	102
30	6800	6950	7400	7600	7850	8050	8250	8550	8800	9100	9350

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.