

EARTHMAX SR 45 – Especificaciones técnicas



Descripción

EARTHMAX SR 45 es un neumático radial All Steel particularmente proyectado para los volquetes rígidos. EARTHMAX SR 45 es el neumático ideal para todas las operaciones que requieran una elevada tracción.

UM

US Standard

Construcción

RADIAL

Maquinaria

OTR: Dúmpster rígido

Versión

STANDARD COMPOUND

Tipo

TL

Tamaño neumático

18.00 R 33

LI/SS

195 B

Dimensiones Standard Internacional

TMPH

220

Ancho de la sección (mm)

505

Diámetro total (mm)

1870

Radio cargado estático (mm)

856

Circunferencia de rodadura (mm)

5608

Rim Rec

13.00/2.5

TRA Code

E4

Capacidad de carga

km/h / bar	7.25	7.50	7.75	8.00
50	11200	11500	11800	12150

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.