



FLOTATION 648 – Especificaciones técnicas

Descripción

FLOTATION 648 es particularmente idóneo para las operaciones de transporte en el campo y por la carretera, así como para aplicaciones con pulverizadores. Algunas medidas son idóneas para cosechadoras y prensas para empacar la paja. El particular dibujo de la banda de rodadura permite transportar cargas muy pesadas con bajas presiones, garantizando consecuentemente una compactación reducida del suelo y protegiendo al mismo tiempo los cultivos de daños.

UM

Standard Internacional.

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Empacadora de heno, Cosechadora, Esparcidor.

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	600/50 – 22.5
LI/SS Rueda motriz	155 A8/151 B
LI/SS Rodando libre	167 A8/163 B
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	18
Ancho de la sección (mm)	600
Diámetro total (mm)	1170
Radio cargado estático (mm)	510
Circunferencia de rodadura (mm)	3501
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4 – 106R - 002275

Capacidad de carga (Kg)			
Km/h / bar	2.70	2.80	2.90
10 FR	7315	7475	7630
20 FR	6585	6730	6865
30 FR	5850	5980	6105
40 FR	5225	5340	5450
50 FR	4705	4805	4875
10 DW	5200	5315	5425
20 DW	4680	4780	4885
30 DW	4160	4250	4340
40 DW	3715	3795	3875
50 DW	3345	3415	3450

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.