

GF 304 – Especificaciones técnicas



Descripción

GF 304 es un neumático idóneo para las aplicaciones para los carritos de golf. GF 304 asegura el máximo confort y una óptima protección de la turba. GF 304 también está disponible en la versión “aramid belted”, con cinturones de aramida para proporcionar una mayor resistencia a la perforación.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Carro de golf

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	18 X 8.50 - 8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	6
Ancho de la sección (inch)	8.5
Diámetro total (inch)	18.1
Radio cargado estático (inch)	8
Circunferencia de rodadura (inch)	52.5
Rim Rec	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90
ECE	E11-106R-005197

Capacidad de carga

mph / psi	
10	34
	1050

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.