



GR 288 – Especificaciones técnicas

Descripción	GR 288 (G-2/L-2) es un neumático versátil con una carcasa diagonal para las niveladoras o las cargadoras. Este neumático es ideal para utilizarlo en el sector de la construcción, la preparación del terreno y en la construcción de carreteras, así como en otros ambientes blandos o fangosos. El dibujo de la banda de rodadura posee óptimas propiedades de auto-limpieza que se traducen en una excelente tracción. Gracias a su mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarros, este neumático asegura un amplio ciclo de vida.
UM	International Standard
Construcción	BIAS
Maquinaria	Industrial: Buldócer, Pala cargadora OTR: Motoniveladora

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	17.5 - 25
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	16
Ancho de la sección (mm)	445
Diámetro total (mm)	1330
Radio cargado estático (mm)	596
Circunferencia de rodadura (mm)	3950
Rim Rec	14.00/1.5
ECE	E11-106R-004561
TRA Code	G2/L2

Capacidad de carga

mph / psi	90
5	5240
10	4135
15	3815

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.