



INDUSTRIAL RIB F3 – Especificaciones técnicas

Descripción

INDUSTRIAL RIB F3 es un neumático agro-industrial con dibujo de bloques en la banda de rodadura proyectado para las actividades de transporte en el campo y la carretera, así como para los trabajos en el campo con maquinaria agrícola y remolques. Este neumático se caracteriza por una mezcla de extraordinaria resistencia a los rastrojos, por lo que es idóneo en las condiciones de trabajo más críticas y asegura un largo ciclo de vida del producto.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Maquinaria agrícola, Remolque

Versión	SPECIAL
Tipo	TL
Tamaño neumático	11L - 16 SL
LI/SS	116 A6
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	10
Ancho de la sección (inch)	11
Diámetro total (inch)	32.7
Rim Rec	W 8 L
Rim Alt	8 LB ; 10 LB ; W 10 L
ECE	E11-106R-004304
TRA Code	F3

Capacidad de carga

mph / psi	52
20	2760
25	2470

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.