

LG 306 – Especificaciones técnicas



Descripción

LG 306 es un neumático para el césped y la jardinería, idóneo para segadoras. En algunas medidas, LG 306 también es adecuado para los mini tractores. El específico dibujo de la banda de rodadura hace que este neumático sea delicado en el terreno, facilitando al mismo tiempo la manipulación y las maniobras. LG 306 está disponible en una versión “aramid-belted”, con cinturones de aramida, para usuarios que requieren una mayor resistencia a la perforación.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Segadora, Minitractor

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	38 X 14.00 - 20
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	4
Ancho de la sección (inch)	14.8
Diámetro total (inch)	38.6
Diámetro total (inch)	32.7
Radio cargado estático (inch)	17.6
Circunferencia de rodadura (inch)	114.6
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 11 H
ECE	E4-106R-002210

Capacidad de carga

mph / psi	
30	24 2315

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.