

MP 567 – Especificaciones técnicas



| | |
|---------------------|--|
| Descripción | MP 567 es un neumático agro-industrial idóneo para desplazarse tanto por el campo como por la carretera, así como utilizarlo en los trabajos realizados en el sector de la municipalidad/mantenimiento. Es el neumático ideal par maquinaria agrícola y elevadores telescópicos. MP 567 ofrece una óptima tracción en todas las condiciones atmosféricas, así como excelentes propiedades de auto-limpieza. Este neumático asegura una experiencia de conducción confortable y un ciclo de vida más largo. |
| UM | US Standard |
| Construcción | BIAS |
| Maquinaria | Agricultura: Maquinaria agrícola, Elevador telescópico Industrial: Elevador telescópico, Vehículo universal |

| | |
|---|-----------------|
| Versión | STANDARD |
| Tipo | TL |
| Tamaño neumático | 18 - 19.5 IND |
| LI/SS | 165 B / 167 A8 |
| Dimensiones Standard Internacional | |
| Lonas | 18 |
| TMPH | 1 |
| Ancho de la sección (inch) | 18.1 |
| Diámetro total (inch) | 18.1 |
| Radio cargado estático (inch) | 19.6 |
| Circunferencia de rodadura (inch) | 129.1 |
| Rim Rec | 14.00 |
| ECE | E11-106R-003663 |

Capacidad de carga

| mph / psi | 105 |
|-----------|-------|
| 30 | 11350 |
| 25 | 12040 |

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.