



El POWER TRAX HD – Especificaciones técnicas

Descripción

El POWER TRAX HD es un neumático de telas cruzadas especialmente diseñado para aplicaciones portuarias y de minería subterránea. Su profunda banda de rodadura y el flanco con un espesor extra, así como su robusta carcasa, se traducen en una extraordinaria durabilidad, minimizando el riesgo de perforación y de daños accidentales. Este neumático se caracteriza por una excelente resistencia a los cortes y las laceraciones, lo que hace que sea especialmente adecuado para superficies rugosas y duras. El borde de protección de la llanta, especialmente diseñado, protege el neumático en el área de la pestaña de la llanta contra desinflamientos y daños.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Industrial: Manipulador de contenedores
 OTR: Vehículos para minería subterránea

Versión	STANDARD
Tipo	TT
Tamaño neumático	12.00 - 20
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	28
Ancho de la sección (inch)	12.6
Diámetro total (inch)	45.3
Rim Rec	8.50
Rim Alt	9.0

Capacidad de carga

mph / psi	145
15 LOAD WHEEL	20920
15 STEER WHEEL	16095
5 OTHER VEHICLES	20920
15 OTHER VEHICLES	16095
STATIC SIDE LOADER	24305

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.