



TR 387 – Especificaciones técnicas

Descripción	TR 387 es un neumático agro-industrial, idóneo para los remolques que transportan la caña de azúcar y los compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarres, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.
UM	US Standard
Construcción	BIAS
Maquinaria	Agricultura: Remolque Industrial: Compactador

Versión	STANDARD
Tipo	TL
Tamaño neumático	23.1 - 26
LI/SS	149 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	12
Ancho de la sección (inch)	23.3
Diámetro total (inch)	61.4
Radio cargado estático (inch)	27.2
Circunferencia de rodadura (inch)	184.6
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-002317
TRA Code	R3

Capacidad de carga

mph / psi	
25	24
	7150

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.