

TR 459– Especificaciones técnicas



Descripción

TR 459 ha sido específicamente proyectado para las operaciones de excavación y de carga, así como los trabajos realizados en el sector de la municipalidad y el mantenimiento con tractores y ternas. Este neumático ofrece una elevada estabilidad y está disponible en dos versiones. La versión “special” garantiza un ciclo de vida prolongado del neumático.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

Agricultura: Cargadora retroexcavadora, Tractor
Industrial: Cargadora retroexcavadora

Versión	INDUSTRIAL
Tipo	TL
Tamaño neumático	16.9 - 30
LI/SS	153 A8
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	12
Ancho de la sección (inch)	17.3
Diámetro total (inch)	57.9
Radio cargado estático (inch)	25.9
Circunferencia de rodadura (inch)	176.5
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
ECE	E11-106R-005288

TRA Code

R4

Capacidad de carga

Capacidad de carga	Peso
25	8050

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.