

TRAC GRADER + – Especificaciones técnicas



Descripción

TRAC GRADER + «G-2» es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en las motoniveladoras y representa una excelente elección para los clientes que tienen en cuenta el presupuesto. Su durable carcasa ha sido proyectada para resistir a lo largo del tiempo. El dibujo con capacidad de auto limpieza de la banda de rodadura presenta una relación de tacos-espacio que proporciona una óptima tracción en cualquier condición. La versión "special" está realizada con una mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarres.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

OTR: Motoniveladora

Versión

STANDARD

Tipo

TL

Tamaño neumático

13.00 - 24

Dimensiones Standard Internacional

Lonas

12

Ancho de la sección (inch)

13.4

Diámetro total (inch)

50.4

Radio cargado estático (inch)

23.6

Circunferencia de rodadura (inch)

155.2

Rim Rec

8.00 TG SDC

Rim Alt

9.00/1.5 (DC) ; 10.00/VA SDC

ECE

E11-106R-003629

TRA Code

G2

Capacidad de carga

mph / psi	
25	44
	6000

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.