

XL GRIP (E3) – Especificaciones técnicas



Descripción

XL GRIP (E-3) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en los volquetes rígidos. Ha sido proyectado específicamente para minimizar el riesgo de cortes y perforaciones en condiciones que requieran una excepcional tracción y estas características se traducen en una vida más prolongada del neumático.

UM

US Standard

Construcción

BIAS

Maquinaria

OTR: Dúmpster rígido

Versión	STANDARD
Tipo	TT
Tamaño neumático	18.00 - 25
Dimensiones Standard Internacional	
Lonas	32
Ancho de la sección (inch)	20.1
Diámetro total (inch)	63.6
Radio cargado estático (inch)	29.1
Radio cargado estático (inch)	188.2
Rim Rec	13.00/2.5
Rim Alt	15.00/2.5
TRA Code	E3/L3

Capacidad de carga

mph / psi	83	109
30	19300	-
5	-	33100

Todos los datos de productos contenidos en esta publicación son solo para fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Llagro S.A.S. No asume ninguna responsabilidad u obligación por errores no detectados y/o errores tipográficos. Reservados todos los derechos. Los materiales y contenidos de esta publicación y el sitio web son propiedad exclusiva de Llagro S.A.S. y están protegidos por las leyes de propiedad industrial y/o intelectual. Se prohíbe la copia, reproducción, transferencia, carga, hacer uso de, publicar o difundir cualquier contenido, en su totalidad o en parte, en formato papel, formato electrónico o de otro modo sin consentimiento previo por escrito de Llagro S.A.S.